



Mepla film faced

Betontriplex opgebouwd uit door-en-door populieren fineren.
Beide zijden voorzien van een gladde donkerbruine of zwarte fenolcoating van 120 gr/m². Betontriplex vooral geschikt voor eenvoudig timmerwerk en voor betonbekisting waarbij de repetitiefactor niet direct van belang is.

Kwaliteit

Donkerbruine /zwarte fenolcoating 120 gr/m²

Verlijming

EN 314-2

Dikte

9 / 12 / 15 / 18 mm

Afmetingen

2500 x 1250 mm

Gewicht

Ca 480 kg/m³

Certificering

CE 2+

Technische klasse

EN 636-2S

Toepassing

Betonbekisting, eenvoudig timmerwerk.

Overig

Door vakkundig gebruik van deze plaat wordt de levensduur aanmerkelijk verlengd. Indien de plaat goed wordt verwerkt met ontkistingsolie en het verwijderen van cementresten na het ontkisten, het afwerken van de plaat, het voorkomen van beschadigingen, het afdichten van boor-en spijkergaten **VOOR** toepassing en de juiste opslag van de platen **VOOR** en **NA** gebruik.

De randen zijn afgewerkt met een coating om vochtname tijdens het transport te beperken. Voor gebruik, na het zagen en bewerken, de randen altijd voorzien van een randsealer/PVAC-lijm met verharder (klasse D4) of gelijkwaardig product.