



FirePro Populieren

Populieren multiplex waarbij de fineren zijn behandeld met een op zout gebaseerde vloeistof waardoor het multiplex brandwerend wordt. FirePro Populieren voldoet aan brandklasse B-s1-d0 conform EN 13501 en is CE 2+ gecertificeerd voor structurele toepassingen.

Kwaliteit

- B (II) goede kwaliteit voor schilderwerk, lakken, beplakken met HPL. Oppervlakte heeft natuurlijke kleurvariaties, gezonde noesten en kleine reparaties met vloeibaar hout.
- BB(III) Standaard kwaliteit voor niet zichtbare oppervlakken, natuurlijke kleur met grote variaties gezonde noesten, open noesten en fineerscheuren met vloeibaar hout gerepareerd,

Verlijming

INT EN 314-2 Klasse 1

Diktes

9 / 12 / 15 / 18 mm

Afmetingen

2500 x 1220 mm / 3100 x 1530 mm (18mm)

Gewicht

Ca 460-520 kg/m³

Certificering

PEFC

CE2+ (DOP te downloaden via de website)

CE4

Emissie

E1, EN 13986

Brandwerendheid

B-s1-d0 EN 13501

Toepassingen

Geschikt voor binnen toepassingen geschroefd tegen een cement gebonden product. Wanden, plafonds, scheidingswanden in openbare ruimten, hotels, kantoren, ziekenhuizen, bioscopen, discotheken, treinen en schepen.